

Akku-Winkelschleifer

DGA504Z

18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor zum Trennen und Schleifen

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT und ADT.



18V **BL** MOTOR **ADT** **AFT** **XPT** EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	29 mm
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	6,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,5 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 140 x 145 mm
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓

EAN 0088381683920

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Sanftanlauf



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



158237-4

Seitengriff 36 kpl.



224415-9

Spannflansch



224554-5

Flanschmutter



782423-1

Stirnlochschlüssel



B-46361

Schruppscheibe 125x6mm INOX



Optionales Zubehör

122911-0

Schutzhaube 125mm Trennen



123145-8

Schutzhaube 125 mm werkzeuglos



127147-6

Absaughaube Schleifen



192227-7

Superflansch



194514-0

Seitengriff Antivibration



195354-9

EZYNUT M14



196845-3

Absaughaube 125 mm



224415-9

Spannflansch



821551-8

MAKPAC Gr. 3



838175-3

Tiefziehteil f. Makpac



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

