



Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie

AEG Waschmaschinen Toplader der Serie 7000 können mehr als gut waschen: Die ProSteam®-Technologie frischt die Kleidung mit Dampf auf. Knitter und Gerüche werden entfernt. So können Sie Ihren Textilien den ein oder anderen Waschgang ersparen und im Vergleich zu einem Schonwaschgang 48 l Wasser sparen.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSteam®: Auffrischen statt Waschen.

Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die ProSteam®-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen (ca. 48 l Wasser ggü. einem Schonwaschgang), was einfach nachhaltiger ist.


ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Toplader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Toplader Waschautomat
- ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf
- Öko Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- LiquiDose - Optimale Dosierung für Pulver- und Flüssigwaschmittel
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- ErgoPro Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- SoftOpening Trommeldeckel - öffnet sanft
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Auffrischen mit Dampf, 20min 3Kg, Outdoor/Imprägnieren, Daunen, Jeans, Anti-Allergie
- Universal Fleckenoption
- Wassermengen-Sensor
- Mit Woolmark Green zertifiziert
- FlexiDose Plus Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Optimiertes Gehäusedesign für geringe Vibrationen und exzellente Stabilität
- Füllmenge Waschen (kg): 7,0
- Schleuderdrehzahl: 1300 U/min
- ProSteam Knitterschutz
- Programmablauf-Anzeige
- Restzeitanzeige
- Auf Rollen fahrbar

SoftOpening-System: Trommeldeckel öffnet sich sanft auf Knopfdruck.

Die automatische Trommelpositionierung sorgt dafür, dass die Öffnungstaste an der richtigen Stelle ist, wenn Sie den Deckel des Topladers entriegeln möchten. Der Trommeldeckel öffnet sich komfortabel mit Soft-Opening-System.

ÖkoInverter-Motor: Effizient, leise und langlebig.

Der ÖkoInverter-Motor erreicht dank Permanent-Magnet-Technik eine um 50 % höhere Effizienz im Vergleich zum standardmäßig eingesetzten Inverter-Motor. Neben einem extrem leisen Betrieb und einer längeren Lebensdauer erreichen die Geräte Top-Werte in den Energieeffizienzklassen. Diesen Motor finden wir so gut, dass wir für ihn 10

Technische Daten

PNC	913 143 722	Gerätehöhe (mm)	890
EAN-Nummer	7332543813148	Gerätebreite (mm)	400
Energieeffizienzklasse	C	Gerätetiefe (mm)	600
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	59	Auf Rollen fahrbar	Ja
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45	Volt	230
Dauer des Programms „eco 40-60“ Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Anschlusswert (Watt)	2200
Nennkapazität Waschen (kg):	7,0	Absicherung (A)	10
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1251	Aufstellungsart	Freistehend
Schleudereffizienzklasse	B	Farbe	Weiß
Luftschallemissionsklasse	C	Bruttogewicht (kg)	60
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	79	Nettogewicht (kg)	58
Restfeuchte in %	53.6	Verpackung, Höhe (mm)	965
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Verpackung, Breite (mm)	435
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Verpackung, Tiefe (mm)	690
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		
Bauart	Waschautomat Toplader		
Wasseranschluss	Kalt		
Zulaufschlauch Länge cm	150		
Ablaufschlauch Länge cm	202		

