

Produktdatenblatt

Marke	Zanussi
Modell	ZHP60260SA 942022059
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	67.8
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)
Fluiddynamische Effizienz	9.1
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienz (lux/W)	12
Beleuchtungseffizienzklasse	E
Klasse des Fettabscheidegrads (%)	76.2
Effizienzklasse des Fettabscheidegrads	C
Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb (m ³ /h)	160/280
Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m ³ /h)	-
A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A))	49/61
A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (dB(A))	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0

**Praktische Flachschildhaube für kleinere Küchen**

Bei dieser praktischen Flachschildhaube wird bei Bedarf einfach der Schirm herausgezogen und nach dem Kochen wieder eingeschoben. Die perfekte Lösung für kleinere Küchen.

60cm, Flachschild-Dunstabzugshaube, 3 Leistungsstufen, max 280m³/h, LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklasse D, Sonderzubehör: ECFB03

Produktvorteile & Ausstattung**3 Leistungsstufen für jede Kochsituation**

Die drei Geschwindigkeitsstufen bieten Ihnen stets die gewünschte Leistungsstufe: hoch beim Braten, niedrig zur einfachen Lufterfrischung, und mittel für alles, was dazwischen liegt.

- Flachschildhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Abluftbetrieb (Max/Min): 280 / 160 m³/h
- Bedienung über Wippschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- 1 Aluminium-Fettfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb möglich
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich

**Bedienelemente an der Vorderseite**

Mit der Frontblende dieser Dunstabzugshaube erreichen Sie die Bedienelemente sehr schnell und können die Einstellungen mit einer Hand ändern während Sie mit der anderen etwas anderes machen!

Einfach zu reinigender Metallfettfilter

Die Metallfettfilterkassette dieser Dunstabzugshaube hat definitiv den geringsten Wartungsaufwand. Zum Reinigen stellen Sie sie einfach in den Geschirrspüler!

Technische Daten

PNC	942 022 059	Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A)	68
EAN-Nummer	7332543611669	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	67.8	Gerätehöhe (mm)	179
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A++ bis E)	Höhe max. (mm)	179
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienz	9.1	Gerätetiefe (mm)	284
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Abluftstutzen (mm)	120
Beleuchtungseffizienz	12	Farbe	Silberfarben
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter	ECFB03
Fettabscheidegrad (%)	76.2	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	280	Volt	220-240
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m ³ h	160	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A)	61	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A)	49	Bruttogewicht (kg)	7.7
Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	120	Nettogewicht (kg)	6.8
Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m ³ h	105	Verpackung, Höhe (mm)	360
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A)	72	Verpackung, Breite (mm)	650
		Verpackung, Tiefe (mm)	220

