

Reolink E320-Spezifikationen			
	Modell	E320	
Hardware	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2304 x 1296 (3 Megapixel)	
	Objektiv	f=4,0 mm fixiert, F=2,4, mit IR Cut	
	Sichtwinkel	<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal : 82° • Vertikal : 43° 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Horizontal : 355° • Vertikal : 50° 	
	Schwenk-/Neigewinkel		
	Mindestbeleuchtung	0 Lux (mit IR-Illuminator)	
	IR-Abstand	12m (40ft) (LED: 8 Stk./14mil/850nm)	
	Dimensionen	Φ76x106 mm	
	Gewicht	200g	
	Stromeingang	DC 5,0V / 1A	
	Schnittstelle	Strom	
MicroSD-Kartenslot (max. 256GB)			
Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher			
Reset-Taste			
Software	Protokoll & Standard	SSL, TCP/ IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P	
	Kompression	H.264	
	Max. Bildfrequenz	20 fps	
	Bitrate	1024 Kbps - 4096 Kbps (Default: 2560 Kbps)	
	Audio	Zwei-Wege-Audio	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Browser	Nein	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android	
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Haustiererkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung; Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2 - PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C - +55°C	
		Lagertemperatur: -40°C - 70°C	
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 20% - 85%	
		Lagerfeuchtigkeit: 10% - 90%	
Wasserfest	Nein		
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	