

Reolink-Go Series G330-Spezifikationen		
	Modell	Reolink Go Series G330
Video & Audio	Bildsensor	1/2,7" CMOS Sensor
	Videoauflösung	2560 x 1440 (4,0 Megapixel) bei 15 fps
	Videoformat	H.265
	Sichtfeld	Festbrennweiten, horizontal:105°, vertikal: 55°, diagonal: 125°
	Nachtsicht	Bis zu 10 m (33ft) (LED: 6 Stück/14mil/850nm)
	Digitaler Zoom	10x digitaler Zoom
	Audio	Zwei-Wege-Audio
PIR-Erkennung & -Alarmer	Smarte Alarmer	PIR-Erkennung; Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	120° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Aufzeichnung	Bewegungsaktivierte Alarmer
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
3G/4G Bandbreite	Frequenzbänder	Europa-Version: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
		USA-Version: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71
		Australien-Version: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B28 WCDMA: B1/B5/B8
	Übertragungsdaten	LTE FDD: Max. 10Mbps (DL), Max. 5Mbps (UL)
		LTE TDD: Max. 8,96Mbps (DL), Max. 3,1Mbps (UL)
HSPA+: Max. 42Mbps (DL), Max. 5,76Mbps (UL)		
UMTS: Max. 384Kbps (DL), Max. 384Kbps (UL)		
Strom	Akku	7800 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	DC Strom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A USB-C Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Bis zu 128GB microSD-Karte
	Cloud Speicherung	Reolink Cloud (Nur in einigen Ländern verfügbar)
Smart Home	Arbeitet mit	Google Assistant; Alexa
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10° bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	IP65 Wetterfest
Größe & Gewicht	Größe	Ø75 x 194 mm (2.95 x 7.63 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	450 g (15,9 oz.)
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Zur Unterstützung finden Sie unter https://support.reolink.com/hc/en-us/