

Be Your Window To The World

Als idealer Monitor für professionelle Anwendungen vereint der MSI Modern MD272QXPDE ein schlichtes und modernes Design mit optimaler Bildqualität. Dank der 27 Zoll großen Bildschirmdiagonale und WQHD- Auflösung (2560x1440) behältst du stets den Überblick – egal ob du Bilder und andere Medien bearbeitest oder alltägliche Office-Aufgaben erledigst. Das IPS-Panel bietet eine brillante Farbdarstellung, optimale Helligkeitswerte und eine hohe Blickwinkelstabilität. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten erlauben es, mühelos mehrere Geräte am Bildschirm zu betreiben. Auch auf Ergonomie wurde beim Design viel Wert gelegt: Mit seinem ergonomischen Standfuß lässt sich der Monitor vollständig verstellen und dadurch bequem in die gewünschte Position bringen. Die TÜV-zertifizierten Anti Flicker- und Less-Blue-Light-PRO-Technologien sorgen für ein augenschonendes Nutzererlebnis. Diese Mischung macht den MSI Modern MD272QXPDE perfekt für den Einsatz im Büro oder Homeoffice.



SELLING POINTS

- 27-Zoll-IPS-Panel mit 178° großem Betrachtungswinkel für ein lebensechtes Bild.
- Gewinner des Red Dot Design Award 2021!
- TÜV-zertifiziertes Display gewährleistet den Schutz und die Gesundheit des Sehvermögens.
- Die MSI EyesErgo-Technologie mit Anti-Flicker-Technologie beugt Überanstrengung und Ermüdung der Augen vor.
- Die Less-Blue-Light-PRO-Technologie schützt gleichzeitig die Augen und bewahrt lebendige Farben und Details.
- MSI Eye-Q Check hilft dabei, die Augen zu schonen.
- Der Ständer verfügt über ergonomische Funktionen, einschließlich Neigungs-, Schwenk-, Höhen- und Schwenkeinstellungen.
- 100 Hz Bildwiederholfrequenz sorgt für ein besseres Seherlebnis.
- Der integrierte USB-Typ-C-Anschluss mit Power-Delivery-Funktion ermöglicht das mühelose Anschließen und Aufladen von Geräten.
- Standard-VESA-Design.
- Zwei eingebaute Lautsprecher.



1. 1x DC Anschluss
2. 1x USB Typ C (DisplayPort Alternate)
3. 1x Displayport (1.2a)
4. 1x HDMI™ (2.0b)
5. 1x Kopfhörer Ausgang
6. 1x USB Typ B
7. 2x USB Typ A

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377078757
	UPC	824142317556
	UCC14	10824142317553
Model	Produktname	Modern MD272QXPDE
	Marketing Spezifikationen	Modern MD272QXPDE
	Herstellernummer	9S6-3PB19H-085
	Marketing Name	Modern MD272QXPDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H)×335.664(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	2560x1440 (WQHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	HDR (High dynamic range)	DisplayHDR 400
	Helligkeit (nits)	400
	HDR Brightness (Peak nits)	400
	Kontrastverhältnis	1000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	104.64~218 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
	Bildwiederholrate	100HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102%/88%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	85%/81%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121%/99%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100%/93%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90%/85%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93%/92%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89%/87%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	115%/99%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121%/99%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	66%/66%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	64%/64%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	2560 x 1440 (Up to 100Hz)
	HDMI™	2560 x 1440 (Up to 100Hz)
	DVI	N/A

Schnittstellen	HDMI™	1
	HDMI™ -Version	2.0b
	HDMI™ HDCP version	2.3
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	Lautsprecher	2
	USB 2.0 Typ-B	1
	Schnittstellen (Vorne)	USB 2.0 Typ-A
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	21W
	Power Typ	External Adaptor 19V 5.79A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	E
	Adapter's KC safety Number	HU10450-13034
	Stromkabel-Art	C5
	QC Output Power	N/A
	PD Output	Type C
	PD Output Power	65W
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	4
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	Schwenken	-30° ~ 30°
	Höhenverstellbar	0 ~ 110 mm
	Pivot	-90° ~ 90°
	VESA Montage	75x75mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 200.8 x 413.3
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 7.91 x 16.27
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	613.5 x 57.5 x 362.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.15 x 2.26 x 14.27
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	230.81 x 200.81 x 427.68
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	9.09 x 7.91 x 16.84
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	5.85
	Bruttogewicht (kg)	8.15
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.9
Garantie	Garantie	36 Monate Pick-Up & Return