



Eingebaute Abzugshaube mit hoher Reinigungseffizienz

Diese unauffällige Haube, die sich im Oberschrank befindet, ist nur sichtbar, wenn sie gebraucht wird. Sie kann aufgeklappt werden, um den Lüfter während des Kochvorgangs einzuschalten und nach dem Gebrauch zugeklappt werden.

Produktvorteile & Ausstattung



Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

- Einbauhaube, Breite 56 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 266 / 222 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFE21, PNC 902 980 149, Anzahl 1, als Sonderzubehör erhältlich

Innovative elektronische Bedienelemente für eine bequeme Regelung der Funktionen

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Technische Daten

PNC	942 150 824	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EAN-Nummer	7332543619238	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	66.3	Gerätehöhe (mm)	400
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	400
Fluiddynamische Effizienz	10.2	Gerätebreite (mm)	550
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätetiefe (mm)	270
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	28.1	Abluftstutzen (mm)	120
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Farbe	Grau
Fettabscheidegrad (%)	76	Kohleaktivfilter	MCFE21
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 149
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	370	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62	Mindestabstand Gas (cm)	70
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52	Bruttogewicht (kg)	11
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	266	Nettogewicht (kg)	9.8
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	222	Verpackung, Höhe (mm)	502
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	67	Verpackung, Breite (mm)	634
		Verpackung, Tiefe (mm)	336

