

VONREITER

Datenblatt für Haushaltskühl- und -gefriergeräte
sowie entsprechende Kombinationsgeräte
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke	VON REITER
Modellkennung	RKGC 25060 RDA++ MW
Kategorie ¹⁾	7
Energieeffizienzklasse ²⁾	A++
Jährlicher Energieverbrauch ³⁾	215 kWh/Jahr
Nutzzinhalt gesamt	311 l
Nutzzinhalt Kühlfach	255 l
Nutzzinhalt 0° Kühlfach	0 l
Nutzzinhalt Vier-Sterne-Fach	56 l
Nutzzinhalt Zwei-Sterne-Fach	0 l
Sternekenzeichnung ⁴⁾	4 *
Frostfrei	Nein
Lagerzeit bei Störung	18 h
Gefriervermögen	3,0 kg/24h
Klimaklasse ⁵⁾	T
Luftschallemissionen	37 dB(A) re1pW
Für den Einbau bestimmt	Nein

¹⁾ 1 = Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel

2 = Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinlagerschrank

3 = Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach

4 = Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach

5 = Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach

6 = Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach

7 = Kühl-/Gefriergerät

8 = Gefrierschrank

9 = Gefriertruhe

10 = Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige

²⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

³⁾ Energieverbrauch kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Gerätes ab.

⁴⁾ "Null-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur unter 0 °C liegt, das auch für die Bereitung und Lagerung von Eiswürfeln genutzt werden kann, jedoch nicht zur Lagerung hoch verderblicher Lebensmittel vorgesehen ist.

"Ein-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -6 °C nicht überschreitet.

"Zwei-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -12 °C nicht überschreitet.

"Drei-Sterne-Fach": ein Gefriergut-Lagerfach, in dem die Temperatur -18 °C nicht überschreitet.

"Vier-Sterne-Fach": (oder Gefrierfach) ein Fach zum Einfrieren von mindestens 4,5 kg Lebensmitteln je 100 l Nutzzinhalt, jedoch mindestens 2 kg.

⁵⁾ Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen niedrigster und höchster Temperatur bestimmt: SN = 10 °C - 32 °C, N = 16 °C - 32 °C, ST = 16 °C - 38 °C, T = 16 °C - 43 °C



in weiteren Farben lieferbar

Details



Umluftkühlung



LED-Licht, Temperaturregler mit Schnellgefrierfunktion



Flaschenrost verchromt

RKGC 25060 RDA++

Magnolienweiß /Rot /Limettengrün /Türkisblau

Anthrazit /Orange

Produktdaten nach (EU) 1060/2010 für Haushaltskühlgeräte

Warenzeichen	VONREITER
Modell	RKGC25060RDA++
Kategorie κ ₁	7
Energieeffizienzklasse κ ₂	A++
Energieverbrauch [kWh /Jahr]κ ₃	215
Nutzzinhalt Kühlfach [Liter]	255
Nutzzinhalt Gefrierfach [Liter]	56
Sternekkennzeichen/Temp. [*/°C]κ ₄	4* / -18
Lagerzeit bei Störung [Std.] κ ₆	18
Gefriervermögen [kg/24 Std.]	3
Klimaklasse κ ₇	T
Geräuschpegel [dB(A) re 1 pW]	37
Stand-/ Unter-/ Einbaugerät	•/–/–

Weitere Angaben

Abtauverfahren Kühlteil

manuell / automatisch –/•

Abtauverfahren Gefrierteil

manuell / automatisch •/–

Bauform

Türanschlag wechselbar nein

Handgriffe im Retrolook •

Vorderfüße höhenverstellbar •

Rollen vorne / hinten –/•

Kompressoren 1

Kühlmittel R 600a •

Ausstattung

Korpus In Türfarbe

Anzahl Temperaturregler 1

Temperaturregelung •

Innenbeleuchtung im Kühlteil LED

Umluftventilator •

Gemüseschalen / Eierablagen 2 / 1x8

Türfächer 3

Glasabstellregale / verstellbar 4/4

Abdeckplatte ü. Gemüseschale 1

Flaschenrost verchromt 1

Abstellrost im Gefrierteil 1

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]₁ 171,0x60,0x67,5

B bei 90° offener Tür incl. Griff [cm] 68

Tiefe mit Wandabstand [cm]₁ 68,5

Tiefe bei geöffneter Tür [cm]₂ 115

H x B x T verpackt [cm] 177,0x63,0x71,5

Gewicht unverpackt [kg] 70

Gewicht verpackt [kg] 73

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz] 220-240 / 50

Stromaufnahme [A] 0,75

Sicherheitsbestimmungen CE

EAN Nr. Magnolienweiß 4058668000067

EAN Nr. Anthrazit: 4058668000074

EAN Nr. Türkisblau: 4058668000081

EAN Nr. Limettengrün: 4058668000098

EAN Nr. Rot: 4058668000104

EAN Nr. Orange: 4058668000111

Artikel- Nr. Magnolienweiß: 0310261

Containermenge [Stk] 73

1 incl Handgriff

2 incl. Wandabstand

κ₃ Messung nach EN-ISO 15502 mit einem Wandabstand von 5cm

Erklärung zu weiteren Endnoten s. beigefügtes Zusatzblatt im Anhang