

## Produktinformationen gemäß EU 66/2014

Bezeichnung	Position	Symbol	Werte	Einheit
Modellkennung			IKB6430AMB 949492458	
Art der Kochmulde			Einbaukochfeld	
Anzahl der Kochzonen			4	
Anzahl der Kochflächen			0	
Heiztechnik (Induktionskochzonen und -kochflächen, Strahlungskochzonen, Kochplatten)			Induktion	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau.	Vorne links	Ø	21,0	cm
	Hinten links	Ø	18,0	cm
	Vorne rechts	Ø	14,5	cm
	Hinten rechts	Ø	18,0	cm
Energieverbrauch je Kochzone oder -fläche je kg	Vorne links	EC <sup>electric cooking</sup>	190.1	Wh/kg
	Left Rear	EC <sup>electric cooking</sup>	181.6	Wh/kg
	Vorne rechts	EC <sup>electric cooking</sup>	181	Wh/kg
	Hinten rechts	EC <sup>electric cooking</sup>	181.6	Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg		EC <sup>electric hob</sup>	183.6	Wh/kg

### EN 60350-2 - Elektrische Kochgeräte für den Hausgebrauch - Teil 2: Kochfelder - Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften"

#### Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung:

- Wenn Sie Wasser erhitzen, verwenden Sie nur die Menge, die Sie benötigen.
- Legen Sie nach Möglichkeit immer Deckel auf das Kochgeschirr.
- Stellen Sie das Kochgeschirr schon vor dem Einschalten auf die Kochzone.
- Stellen Sie das kleinere Kochgeschirr auf die kleineren Kochzonen.
- Stellen Sie das Kochgeschirr direkt in die Mitte der Kochzone.
- Nutzen Sie die Restwärme, um Speisen warm zu halten oder zum Schmelzen."



### Exakte Hitze, makellose Ergebnisse

Mit Induktion beherrschen Sie jede Kochtechnik schneller und können sogar Wasser in weniger als 90 Sekunden zum Kochen bringen. Die Hitzeregulierung ist so subtil, dass sie Ihnen hilft, bei jedem Kochvorgang die feinsten Geschmäcker und Texturen zu erzielen.

## Produktvorteile & Ausstattung



### Induktionskochen: schnelle, präzise Leistungseinstellungen

Mit Induktion beherrschen Sie die verschiedenen Zubereitungsstechniken schneller. Es heizt sich schneller als andere Kochfelder auf und Sie können gleich mit dem Kochen beginnen. Dank schneller Hitzeeinstellungen können Sie bei jedem Kochvorgang beste Geschmackserlebnisse und Texturen erzielen.

### Mit der IndividualTouch-Benutzeroberfläche können Sie jede Zone einzeln steuern

Mit der IndividualTouch-Benutzeroberfläche können Sie jede Zone einzeln steuern. Stellen Sie Ihren Topf oder Ihre Pfanne einfach auf das Kochfeld und steuern Sie die Kochzone mit den Plus- oder Minustasten. Für köstliche Ergebnisse bei jedem Kochen.



- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Induktions-Kochzonen
- 9 Stufen Regulierung der Kochstellen
- Single-Control Kochzonen-Ansteuerung
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikkochstellen
- Power-Funktion für jede Kochzone
- Topferkennung
- Edelstahlrahmen
- Kurzzeitwecker
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- Eingabebestätigung durch Signalton
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-71R81/944 189 314
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Beheizungsart: Induktion

### Die Booster-Funktion sorgt für eine schnelle Erhitzung von Töpfen und Pfannen.

Die Booster-Funktion bringt Töpfe schnell zum Kochen und erhitzt Pfannen. So können Sie schneller mit dem Kochen beginnen, damit Sie schneller mit dem Kochen fertig sind.

### Kochfeld-Timer. Auf Präzision ausgelegt

Der eingebaute Kochfeld-Timer kann auf bis zu einer Stunde eingestellt werden und schaltet das Kochfeld nach Ablauf der Zeit automatisch aus. Für mühelos präzise Ergebnisse.

### Die Kindersicherung – sperrt das Kochfeld in eingeschaltetem Zustand

Die Kindersicherung sorgt dafür, dass die Einstellungen des Kochfelds nicht versehentlich geändert werden können, sodass Sie das Kochfeld sicher verwenden können, wenn Ihre Kinder in der Nähe sind.

**Technische Daten**

PNC	949 492 458
EAN-Nummer	7332543732494
Installation	Autarkes Kochfeld
Rahmenfarbe	Edelstahl
Einbauhöhe (mm)	60
Gerätebreite (mm)	576
Gerätetiefe (mm)	506
Ausschnittmaß Breite (mm)	560
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490
Art des Kochfeldes	Induktions-Kochzonen
Kabellänge (m)	1.5
Netzstecker	Nein
Anschlusswert (Watt)	7400
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,3 (3,4) kW / 21 cm
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,4 (2,5) kW / 14,5 cm
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,8 kW / 18 cm
Volt	220-240/400V2N
Bruttogewicht (kg)	10.1
Nettogewicht (kg)	9.19
Verpackung, Höhe (mm)	118

Verpackung, Breite (mm)	678
Verpackung, Tiefe (mm)	600
Schutzboden	PBOX-7IR8I/944 189 314

