

PRODUKTDATENBLATT

VERORDNUNG (EU) 2019/2023 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission.

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Fassungsvermögen) (^a) (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	85,0
				Breite	59,5
				Tiefe	56,5
EEI _w (^a)	60,0		Energieeffizienzklasse (^a)	B	
Wascheffizienzindex (^a)	1,04		Spüleffizienz (g/kg) (^a)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Programm Eco 40-60. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	0,545		Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus im Programm Eco 40-60. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	48	
Maximale Temperatur in der erhitzten Textilie (^a) (°C)	Nennbefüllung	34	Restfeuchtegehalt (^a) (%)	Nennbefüllung	53
	Halbe Beladung	29		Halbe Beladung	53
	Viertelbeladung	21		Viertelbeladung	53
Schleudergeschwindigkeit (^a) (U/min)	Nennbefüllung	1400	Schleudereffizienzklasse (^a)	B	
	Halbe Beladung	1400			
	Viertelbeladung	1400			
Programmdauer (^a) (h:min)	Nennbefüllung	3:39	Modell	freistehend	
	Halbe Beladung	2:48			
	Viertelbeladung	2:48			
Geräuschemission beim Schleudern (^a) (dB (A) re 1 pW)	76		Geräuschemissionsklasse (^a) (Schleuderphase)	B	
Aus-Zustand (W)	0,50		Standby-Modus (W)	1,00	
Startverzögerung (W) (falls vorhanden)	4,00		Standby-Modus bei Gerät mit Internetverbindung (W) (falls vorhanden)	n. z.	

Name des Herstellers / Marke: Amica

Modellkennung: **WA 14661-1 W**

Allgemeine Produktparameter:

(^a) für das Programm Eco 40-60



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl 1 Stunde - 24 Stunde
- LED Display weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- **bürstenloser Motor (BLDC)**
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 55,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 48 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:39 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen 57, Schleudern 76 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 850 x 595 x 565 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 480 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 100 / 160 cm
- Gewicht netto/brutto: 68,0 / 72,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 660 mm

EAN 5906006911348

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WA 14661-1 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	-

Leistung	
Nennkapazität (kg)	8,0
Effizienzklasse Energie / Luftsoll / Schleudern	B / B / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	48
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	55,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemmission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	57 / 97

Referenzprogramm ECO 40 - 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,9 / 49 / 219
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,5 / 46 / 168
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Viertel-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,2 / 37 / 168

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / •
Programmendzeit programmierbar	-
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Steam Touch	-
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	•
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	310
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	480 / 165 / links
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	-
Programme Pflegeleicht in °C	-
Programme Wolle in °C	-
Programme Feinwäsche und Seide in °C	-
Zusatzprogramme	-
Zusatzfunktionen	Startzeitvorwahl, Temperaturwahl, Schleuderwahl, Zeit sparen, Extra Spülen, Vorwäsche, Ein / Aus, Start / Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 160
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	850 x 595 x 565
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V) / Frequenz (Hz)	2,00 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	68,0 / 72,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 660
EAN	5906006911348

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.