

Bild



Modell

P324

Video und Audio

Bildsensor

1/2.7" CMOS Sensor

Video Auflösung

Default: 2880X1616(5Megapixels)@30FPS

Linse

f=2.8mm fixed, F=1.6, with IR Cut

Videoformat

H.264

Sichtfeld

Horizontal: 110°

Vertical: 57°

Tag Nacht

IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung

Nachtsicht

30 Meter (100 Fuß) (LED: 2 Stück/1,8 W/850 nm)

Audio

Eingebautes Mikrofon und Lautsprecher

Leistung

POE

IEEE 802.3af, 48V Active

Gleichstrom

DC 12.0V~1A, <12W

Schnittstelle

Leistung

Gleichstromanschluss

System

Reset-Knopf

Ethernet

Ein 10M/100Mbps RJ45

Lagerung

MicroSD-Kartensteckplatz (max. 256 GB)

Software-Features

Bildrate

Main Stream: 2fps - 30fps(default: 30fps)

Sub Stream: 4fps - 20fps(default: 10fps)

Coderate

Main Stream: 2048Kbps -6144Kbps(default: 5120Kbps)

Sub Stream: 64Kbps - 512Kbps(default: 256Kbps)

Browser-unterstützt

IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Betriebssystem unterstützt

PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android

Intelligenter Alarm

Bewegungserkennung/Menschenerkennung/Fahrzeuwerkerkennung/Haustiererkennung

Aufnahmemodus

Bewegungsaufzeichnung/Zeitplanaufzeichnung (Standard: Bewegungsaufzeichnung)

Protokolle und Standards

HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS,

Maximaler Benutzerzugriff

20 Benutzer (1 Administratorkonto und 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 gleichzeitige

Arbeiten mit

Google Assistant, Reolink NVR

Arbeitsumfeld

Temperatur

Betriebstemperatur: -10 °C bis +55 °C (14 °F bis 131 °F)

Feuchtigkeit

Betriebsfeuchtigkeit: 10 % ~ 90 %

Wasserdicht

IP 66

Größe Gewicht

Abmessungen

68*63*188mm

Gewicht

452g

Garantie

Garantie

2 Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie <https://support.reolink.com/hc/en-us/>