

Produktinformation

Winkelschleifer 125 mm, 1.400 W



EAN: 0088381098069

9565CR

Leistungsaufnahme	1.400 Watt
Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14x2
Maße (LxBxH) mm	299x139x103
Gewicht	2,6 kg

Super Joint System (SJS)



Lieferumfang:

Schutzhaube 125mm
Seitengriff 36
Spannflansch
Flanschmutter
Stirnlochschlüssel 35mm
Schruppscheibe 125mm

Best.-Nr.:

163415-3
153489-2
224415-9
224554-5
782407-9
A-80933

- Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
- Super-Joint-System verhindert Rückschläge und Blockieren und schützt so effektiv Maschine und Anwender
- Mit Sanftanlauf
- Mit Konstantelektronik für eine konstante Drehzahl unter Last
- Elektronische Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
- Mit Anti-Vibrations-Seitengriff
- Mit elektronischem Überlastschutz
- Mit Spindelarreterung

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Schleifen

82 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
8 m/s² K-Wert Vibration

93 dB(A) K-Wert Geräusch
1,5 m/s²

3 dB(A)

Stand: 7-9-2018

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

www.makita.de