

## Produkt-Datenblatt Klimageräte

<b>Marke</b>	<b>Exquisit</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>CM 30752 we</b>		
<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>SYMBOL</b>	<b>WERT</b>	<b>EINHEIT</b>
Schalleistungspegel bei Norm-Nennbedingungen	L <sub>WA</sub>	65	dB(A)
Kältemittel	R 290		
<b>Treibhauspotenzial</b>	<b>GWP</b>	<b>3</b>	<b>kg CO<sub>2</sub> Äq.</b>
<p>Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial.</p> <p>Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 3. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 3 mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1kg CO<sub>2</sub>, bezogen auf hundert Jahre.</p> <p>Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen - stets Fachpersonal hinzuziehen.</p>			
<b>Wirkungsgrad als jahreszeitbedingte Leistungszahl</b>	EERd	2,6	
Energieeffizienzklasse	A		
<b>Energieverbrauch 0,79 kWh je 60 Minuten, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.</b>	QSD	0,79	kWh/h
Nenn-Leistung im Kühlbetrieb (max.)	P <sub>rated</sub> im Kühlbetrieb	2,1	kW
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P <sub>SB</sub>	0,5	W
Normative Referenz:	EN14511-3:2018		
Verordnung:	EU 626/2011, EU 206/2012		
Kontaktadresse für weitere Inforamtionen	<b>GGV Handelsgesellschaft mbH &amp; Co. KG August-Thyssen-Str. 8 D-41564 Kaarst-Holzbüttgen www.exquisit.de</b>		



- ✓ **Max. Kühlleistung**  
7000 BTU / 2,1 kW
- ✓ **Raumgröße**  
Geeignet für max. 20m<sup>2</sup>/ 50m<sup>3</sup>\*
- ✓ **Luftleistung**  
320m<sup>3</sup>/h
- ✓ **EEK**  
A
- ✓ **Umweltfreundlich**  
R290 Gas

Produkt	<b>Mobiles Klimagerät</b>
Modell	<b>CM 30752 we</b>
Art.-Nr.	<b>5050091</b>
EAN	<b>4016572103014</b>

#### Funktionen / Eigenschaften

Kühlung	✓
Luftentfeuchtung	✓
Ventilator	✓
Selbstdiagnose Funktion	✓
Timer 24 Std.	✓
Lieferumfang	<b>Fensterblende</b> <b>Ablaufschlauch</b> <b>Abflutschlauch</b> <b>Fernbedienung</b> <b>Fensterblendenadapter</b> <b>Geräteanschlussadapter</b>
LED-Display	✓

#### Technische Daten

Spannung / Frequenz [V / Hz]	<b>220-240 / 50</b>
Lautstärke ca.	<b>65 dB</b>
Anschlusswert, max. [W]	<b>730</b>
Kabellänge	<b>150 cm</b>
Abflutschlauchlänge	<b>150 cm</b>

#### Maße & Gewichte

Gerätemaß HxBxT	<b>680 x 330 x 280 mm</b>
Maß inkl. Verpackung HxBxT	<b>880 x 370 x 320 mm</b>
Maße Umkarton HxBxT	<b>n.a.</b>
Gewicht netto / brutto	<b>21 kg / 23 kg</b>
Menge pro Palette	<b>12 Stück</b>
VPE = Verpackungseinheit	<b>1 Stück</b>
Containermenge	<b>674 Stück</b>
Lieferung	<b>ab Feb 21</b>

#### Vorteile

- ✓ **Luftentfeuchtung**  
19,2 Liter pro Tag
- ✓ **Selbstdiagnose Funktion**  
Erkennung von Störung und genaue Anzeige der Fehlerquelle
- ✓ **Transportrollen**  
Das Klimagerät lässt sich dank seiner kompakten Bauweise und der Transportrollen unkompliziert bewegen
- ✓ **Waschbarer Filter**  
Antibakterieller, waschbarer Filter zur Verbesserung der Luftqualität

\*errechnet bei 2,50 Meter Raumhöhe