Produktdatenblatt

		Angaben		Wert ur	nd Gen	auigkeit		Einheit
1,	Name oder Handelsmarke de		MSI					
2,	Modellkennung des Lieferant	en	Optix MAG342CQRV					
3,	Energieeffizienzklasse bei Sta	ndard- Dynamikumfang (SDR)	G					
4,		stand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	39,0				W	
5,	Energieeffizienzklasse (HDR)	,	n.a.					
6,		stand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	n.a.			W		
7,	Leistungsaufnahme im Aus-Zu	ustand	0,3			W		
8,	Leistungsaufnahme im Bereit	schaftszustand	0,5			W		
9,	Leistungsaufnahme im vernet	zten Bereitschaftsbetrieb	n/a			W		
10,	Art des elektronischen Displa	ys	Monitor					
11,	Seitenverhältnis		х	21	:	9	Υ	ganze Zahl
12,	Bildschirmauflösung (Pixel)		х	3440	х	1440	Υ	Pixel
13,	Bildschirmdiagonale		86	•			-	cm
14,	Bildschirmdiagonale		34					Zoll
15,	Sichtbare Bildschirmfläche		2660,5	2660,5			cm	
16,	Verwendete Panel-Technolog	ie	LED LCD					
17,	Automatische Helligkeitsrege		NO					
18,	Spracherkennungssensor vor	nanden	NO					
19,	Anwesenheitssensor vorhand	en	NO					
20,	Bildwiederholfrequenz		100			Hz		
21,	Mindestens garantierte Softw	vare- und Firmware-Aktualisierungen (bis)	30 12 2024			Datum		
22,		gbarkeit von Ersatzteilen (bis)	30 12 2024			Datum		
23,	Mindestens garantierte Produ	uktunterstützung (bis)	30 12 2024			Datum		
24,	Art der Stromversorgung (Ne	tzteil)	External					
i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	Shenzhen HONOR ELECTRONIC CO.,LTD ADS-65HI-19A-19065E					
		Eingangsspannnung	AC 10	0 -240				V
		Ausgangsspannnung	19					V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	TEXT					
		Benötigte Ausgangsspannung	X,X					V
		Benötigte Stromstärke	X,X					А
		Benötigte Stromfrequenz	Х					Hz



OPTIX MAG342CQRVDE

Ein Fest für die Augen!

Mach dich bereit für einen echten Augenschmaus durch einen Gaming Monitor der Extraklasse! Der 34 Zoll Curved-Monitor sorgt mit seiner UWQHD-Auflösung im 21:9-Format und einem erweiterten Farbraum für ein atemberaubendes Bild und immersives Gameplay. Mit einer Bildwiederholrate von 100-Hz-Technologie, 1 ms Reaktionszeit und die Adaptive-Sync-Technologie ist ein schlierenfreies und rasantes Gaming-Erlebnis vorprogrammiert.

Der MSI Optix MAG342CQRVDE lässt ist höhenverstellbar und kipp- und schwenkbar und lässt sich mit wenigen Handgriffen in die ideale Position für ausgedehnte Gamingsessions bringen. Die Less-Blue-Light- und Anti-Flicker-Technologie wirkt gegen eine Übermüdung der Augen - auch nach mehreren Stunden vor dem Gaming-Monitor. Über das Gaming-OSD lässt sich der Monitor perfekt auf deinen individuellen Bedarf einstellen – per App oder direkt vom Windows-Desktop aus. Mit der MSI Monitor Control App können außerdem bis zu fünf Fenster gleichzeitig im Split-Modus angezeigt werden. Und durch das schlanke, rahmenlose Design und der Mystic Light-Rückbeleuchtung sieht der Optix MAG342CQRVDE nicht nur richtig gut aus, sondern eignet sich auch perfekt für Multi-Monitor-Setups.



- Große 34"- Diagonale mit UWQHD-Auflösung im 21:9-Format
- R1500 Curved Design perfekt fürs Gaming
- 100-Hz-Bildwiederholrate für blitzschnellen Bildaufbau
- · 1-ms-Reaktionszeit sichert schlierenfreie Bilder
- AMD Adaptive-Sync verhindert Screen-Tearing und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay
- NIght-Vision lässt feine Details in dunklen Spielszenen erkennen
- 178° Wide View Technik starke Darstellung aus allen Blickwinkeln
- Höhenverstellbar, kipp- und schwenkbar für exakte Ausrichtung
- · Gaming-OSD steuerbar mit Joystick oder Windows-App
- Einstellbare Mystic Light RGB-Rückbeleuchtung mit Gaming Echo-Technologie für coolen Gaming-Look
- Augenschonend mit Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technik
- Schlankes, rahmenloses Design
- Ideal f

 ür Multi-Monitor-Set-ups und Surround-Gaming
- Die ideale Ergänzung zu MSI Gaming-PCs und Komponenten





Bilder und Logos:

Produktanlage MAG342CQRVDE

Highlights



Curved Gaming

Die 1500R-Krümmung des Bildschirms lässt den Gamer mitten in das Spielgeschehen eintauchen.



UWQHD (3440 x 1440)

Die hohe Auflösung mit dem 21:9- Format liefert beeindruckende Bilder uns sorgt für maximale Immersion.



100 Hz Bildwiederholrate

Immer ein Stück voraus: Die extra hohe Bildrate ermöglicht schnellste Reaktion im Spiel.



1 ms Reaktionszeit

Für stets absolut flüssige und schlierenfreie Darstellung selbst bei rasantester Action.



Mystic Light

Heiß wie Feuer oder kalt wie Eis – wähle deinen eigenen Look per steuerbarer LED-Beleuchtung.



Nachtsicht

Erkenne auch im Dunkeln jedes Detail mühelos und spüre deine Feinde auf, bevor sie dich bemerken können.







- **1.** 1x HDMI 1.4
- **2.** 1x HDMI 2.0
- 3. 1x DisplayPort 1.2a
- 4. 1x Stromanschluss
- 5. 1x Kopfhörer

Spezifikationen

Marketing-Name

Marketing-name	Optix iviAdo420Q11VDE
EAN-Code	4719072719722
UPC-Code	824142213896
UCC14-Code	10824142213893
ERP-Nummer	9S6-3DB65H-008
Modell	3DB6
Produktname	Optix MAG342CQRVDE
Farbe	ID1/Black-Black
Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.184(H)*333.72(V)mm
Krümmung	Curve 1500R
Panel-Art	VA
Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
Pixelabstand	0.23175(H)X0.23175(V)
Seitenverhältnis	21:9
G-Sync-/FreeSync	Adaptive Sync
G-Sync-/FreeSync-Frequenzbereich	48Hz~100Hz
HDR (High dynamic range)	NA
Helligkeit (in Nits)	250
Kontrastverhältnis	3000:1
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis)	10000000:1
Signalfrequenz	58.56~148.1 KHz(H) / 48~100 Hz(V)
Refreshrate	100HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	16ms
Sichtwinkel	178°(H)/178°(V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung)	97.89%/88.28%
sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung)	112.22%/96.79%
Adobe RGB (CIE1976	96.09%/90.53%
Flächenprozentsatz/Überlappung)	
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung)	89.48%/88.68%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz/Überlappung)	NA
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (in Bit)	8 bits

Optix MAG342CQRVDE



	Frameless design
D-Sub	MSH Gaming OSD
DVI	NA Mystic Light NA
HDMI	2
HDMI-Version	1.4/2.0
DisplayPort	1.4/2.0
DisplayPort-Version	1.2
USB Typ-C (DisplayPort Alternate) Mic-in	NA NA
Headphone-out	NA 1
Audio Combo	NA
Verschluss-Art	Kensington Lock
Card reader	NA NA
zc	N/A
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA NA
USB 2.0 Typ-C	NA NA
USB 2.0 Typ-B	NA NA
USB 2.0 Typ-A	NA NA
Netzteil-Art	External Adaptor 19V 3.42A
Stromzufuhr	100~240V, 50/60Hz
Neigungsjustierung	-5° ~ 20°
Adjustment (Swivel)	-30° ~ 30°
Höhenjustierung	0 ~ 90 mm
Adjustment (Pivot)	-5° ~ 5°
VESA-Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes
Standfuß-Maße (BxTxH in mm)	524 x 286 x 375
Standfuß-Maße (BxTxH in Zoll)	20.63 x 11.26 x 14.76
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)	31.89 x 10.63 x 20.08
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)	810 x 270 x 510
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in Zoll) Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in mm)	31.89 x 4.69 x 14.25
	810 x 119 x 362
Innenkarton-Maße (BxTxH in mm) Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	910 x 210 x 485 35.83 x 8.27 x 19.09
Außenkarton-Maße (BxTxH in mm)	929 x 223 x 505
Außenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	36.57 x 8.78 x 19.88
Nettogewicht (kg) Nettogewicht (lbs)	6.91 15.23
Bruttogewicht (kg)	9.36
Bruttogewicht (lbs)	20.64
Stromkabel	1
Schnellanleitung	1
Warranty Card	1
AC Adaptor	1
DisplayPort Cable	0
HDMI Cable	1
DVI Cable	0
USB Type A to Type B Cable	0
USB Type C to Type C Cable	0
VGA Cable	0
3.5mm audio Cable	0
3.5mm combo audio Cable	0
Features	Gaming Mode
1 04.41.00	Frameless design
	MSI Gaming OSD
	Mystic Light
	Adaptive Sync

Adaptive Sync



Zertifizierung	全球(WW)/CB	
	EU(歐洲)/CE-LVD	
	DE(德國)/CE-EMC	
	NALA(美國)/FCC DOC	
	TW(台灣)/BSMI	
	AU(澳大利亞)/RCM/MEPS	
	JP(日本)/PSE,VCCII	
Garantie	24 Monate Pick Up & Return	