

Gigaset A690HX

Zuverlässige Qualität für die tägliche Kommunikation

- Universal-Mobilteil zur Erweiterung von:
 - DECT/GAP-Routern (z.B. AVM FRITZ!Box)
Routern mit DECT CAT-iq 2.0
(z.B. Telekom Speedport, TP-LINK Archer, o2 HomeBox 2)
 - Gigaset DECT-Basisstationen
 - DECT/GAP-Telefonbasen anderer Hersteller
- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- Freisprechen in bester Akustik-Qualität
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
- HD Voice mit einstellbaren Klangprofilen
- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern mit VIP-Kennzeichnung
- Ergonomische Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material
- Lange Sprech- und Standby Zeit mit bis zu 12 / 180 Stunden



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

- Rückfrage-Taste
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen oder zu einer CATiq Basisstation

Audio-Qualität

- Exzellente Audio-Qualität (HD-Voice, CAT-iq 2.0 zertifiziert)
- Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität
- Einstellbare Hörer-Lautstärke (5 Stufen)
- Zwei Freisprech-Profile zur verbesserten Akustikanpassung
- Klingeltonausgabe am Mobilteil
- Hinweistöne für Tastenbestätigung, niedrigem Akkustand, Ladekontakt und Reichweitenende der Basisstation
- Hörerätkompatibel

Telefonbuch und Wahlfunktionen

- Telefonbuch für bis zu 150 Namen und Nummern mit VIP-Kennzeichnung
- Große Ziffernanzeige im Wählmodus zur besseren Lesbarkeit
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlwiederholung der letzten 10 Nummern
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWW)

Display

- Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
- 34 x 37 mm (H x B), 5,1 cm / 2" (Diagonale), 96 x 64 Pixel
- Weiß beleuchtet
- Im Ruhezustand:
 - Anzeige von Datum und Zeit
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige
 - Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Für eingehende und verpasste Anrufe
- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende „Hörer“-Taste
- Einstellbare Klingeltöne:
 - 25 Melodien im Mobilteil
 - 5 Lautstärkestufen / AUS einstellbar
- Individuelle Klingeltöne für externe, interne und VIP-Anrufe sowie Wecker

Gigaset
Wherever you go.

- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
 - Lokal im Mobilteil für CATiq- und GAP-Systeme
 - Einfache Übernahme einer eingehenden Telefonnummer in die Sperr-Liste
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende Nachrichten-Taste mit komfortablen Zugang zur Liste
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich
- Listung der letzten 25 Anrufe mit Rufnummer (CLIP) und Uhrzeit

Tastatur

- Ergonomische Tastatur aus hochwertigem Material (metal dome-Technologie)
- Einfach Bedienung durch große Tasten
- 12 numerische- und 2 Funktionstasten
Rechte Funktionstaste individuell belegbar
- 4-Wege-Navigations-Taste
- Beleuchtete Tastatur und Navigationsbereich: bernsteingelb
- Beleuchtete Abheben- / Freisprechtaste (grüne LED)
- Beleuchtete Nachrichtentaste (rote LED)
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste
- Klingelton ein / aus über *-Taste
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)

Menü

- Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.)
- Einfache Bedienung per Symbole, Menütexe und Funktionstasten

Weitere Funktionen

- Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion
- Einstellungen, Telefonbuch, Anrufliste, Datum und Uhrzeit bei Stromausfall gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, CATiq 2.0, SUOTA	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 180 Stunden ○ Sprechzeit: bis zu 12 Stunden ○ Akku: 2 x AAA (NiMH) ○ Ladezeit: ca. 4,5 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 155 x 49 x 28 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 119 g (incl. Akku) 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 38 x 70 x 77 mm (H x B x T) ○ Gewicht: 36 g ○ Ladeschale geeignet für Wandmontage 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset A690HX ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 2 AAA-Akku (NiMH) ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schwarz ○ Weiß 	
Datenblatt-Version 23.09.2019		