

## P850

### **4K PoE-Kamera mit 16X optischem Zoom, Schwenken und Neigen, Auto-Tracking, Farbnachtsicht, intelligente Erkennung, usw.**

- 16X optischer Zoom
- 360° Abdeckung in 4K UHD
- Auto-Tracking

## **Specifications**

<b>Video &amp; Audio</b>	
Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor
Auflösung	3840x2160(8 Megapixels)@25FPS
Objektiv	f=5.3-86mm/Max F1.6
Videokomprimierung	H.265/H.264
Zoom	16X
Sichtfeld	Horizontal: 54.2°-3.6° Vertikal: 41.7°-2.1°
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 80 Meter (260ft); LED: 7stk./Max 5.5W/850nm (IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung)
Farbige Nachtsicht	Mit Spotlights: 2stk./4w/4000K (einstellbar)
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (Standard: 25fps) Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)

Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 8192Kbps (Standard: 6144Kbps) Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio
<b>Strom</b>	
PoE	IEEE 802.3at, 48V Active
<b>Stromversorgung</b>	
DC Strom	DC 12V 2A, <24W
<b>Schnittstelle</b>	
Stromanschluss	DC Stromeingang
Ethernet-Anschluss	1 × 10M/100Mbps; RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
Reset-Taste	JA
Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon & Lautsprecher
<b>Pan &amp; Tilt</b>	
PT Angle(Max.)	Schwenk: 360°, Neige: 90°
Pan-Geschwindigkeit	1.4°-90°/Sek. (einstellbar)
Tilt-Geschwindigkeit	1.4°-56°/Sek. (einstellbar)
Preset	64
Kurs	1 Kurs, bis zu 16 Preset-Punkte pro Kurs
Stromausfall-Memory	JA
Auto-Tracking	JA
<b>Software</b>	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
<b>Anderes Merkmal</b>	
Smarte Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/Fahrzeug-/Tiererkennung
Zeitraffer	JA
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
<b>Software &amp; Funktion</b>	
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
<b>Arbeitsumgebung</b>	
Betriebstemperatur	Arbeitstemperatur: -10°C~+50°C (14°F~126°F)
Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
Wetterbeständigkeit	IP66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	
Größe	373*177*140mm (Deckenmontage)
Gewicht	2.34kg
<b>Garantie</b>	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>