

Ultraschlank, stilvoll und hochperformant

Bildschirm und starker, ergonomischer PC in einem: Der MSI PRO 24X 10M ist die ideale Lösung für Business- und Heimanwendungen.

Der MSI PRO 24X 10M weiß als schneller und energieeffizienter All-in-One-PC sowohl im kommerziellen, wie auch im privaten Einsatz auf ganzer Linie zu überzeugen. Mit dem schlanken Design seines 6,5-mm dünnen, rahmenlosen 23,8"-Wide-View-Bildschirms passt sich der PRO 24X 10M stilvoll in jede Umgebung ein. Der Bildschirm mit MSI Anti-Flicker-Technik und reduziertem Blauanteil schont die Augen auch bei langen PC-Sessions.



Selling Points

- Intel Core i5-10210U Prozessor
- Windows 10 Pro
- Elegantes und ultraschlankes Design
- Reflexionsarmer 23,8" Wide-View-Bildschirm
- Dual LAN: Die beste Lösung zur Backup-Sicherung (mit MSI-exklusivem BIOS)
- Anti-Flicker-Technik (TÜV geprüft) und reduzierter Blauanteil für augenschonendes Arbeiten
- SuperSpeed-USB mit Super Charger-Technik
- Leises und effizientes »Silent PRO«-Kühlsystem der Server-Klasse
- Einfacher Tausch der Festplatte über Einschub-Modul
- Für Wandhalterungen nach VESA-Standard geeignet
- 2 Jahre Herstellergarantie mit kostenfreiem Pick-up & Return-Service



Bilder und Logos:
[Produktanlage PRO 24X 10M](#)



Silent PRO Cooling

Silent-PRO Kühlung


Der MSI PRO 24X 10M ist mit einem speziellen Kühlsystem ausgestattet, welches die Kühlung der Komponenten im System aufteilt.



Dual LAN

Dual-LAN

Schnelle und sichere Datenverbindungen, dank integriertem Dual-Lan. Diese Netzwerklösung ist für Inter- und Intranetverbindungen optimiert, sodass eine bestmögliche Verbindung ermöglicht wird.



HDD Rapid Upgrade

Einfache Speicher Handhabung

Mit dem HDD-Rapid-Upgrade geht das Aufrüsten des 2,5-Zoll-Speichers beim PRO 24X 10M im Handumdrehen.



Anti-Flicker

Anti-Flicker-Technik

Die MSI-Anti-Flicker-Technik schont die Augen bei längerer Nutzung und ermöglicht so ein angenehmeres Arbeiten.



Anti-Glare Display

Anti-Glare Display

Das entspiegelte Anti-Glare-Display ermöglicht eine angenehme Bildschirmarbeit und liefert eine hochwertige Farbwiedergabe.



Wall Mount

VESA Unterstützung

Durch die VESA-Wandhalterung kann der PRO 24X 10M mit wenigen Handgriffen an jede Wand angebracht werden.



- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A | 6. 1xHDMI (out) |
| 2. 1x Mikrofon (in) /
1x Kopfhörer (out) | 7. 2x USB 3.2 Gen 1 Typ-A |
| 3. 1x Stromanschluss | 8. 2x USB 2.0 Typ-A |
| 4. 1x Kensington Lock | 9. 1x Wechselslot für 2,5"
HDD/SSD |
| 5. 2x RJ45 LAN | |

Spezifikatione

Marketing-Name	PRO 24X 10M
EAN-Code	4719072706753
ERP-Nummer	9S6-AEC213-051
Artikelnummer	00AEC213-051
Modell	AEC2
Produktname	PRO 24X 10M-051DE
Farbe	ID1/Silver-Silver-Silver
Operating Systems	Windows 10 Pro
OS	PROFESSIONAL(WinPro10 OEM OLC OA3)
CPU-Kern-Name	COMET LAKE
CPU-Sockel	BGA-1528pin
CPU-Nummer	i5-10210U
CPU-Taktrate	1.6GHz
Maximale Turbo-Taktrate	up to 4.20 GHz
CPU-Kerne	4
Threads	8
Cache	6 MB Intel® Smart Cache
TDP	15W
Chipsatz	N/A
Bildschirmgröße	23.8" (60cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	527.04(H) x 296.46(V)
Krümmung	Flat
Panel-Art	IPS
Auflösung	1920x1080 (FHD)
Pixelabstand	0.2745(H)x0.2745(V)
Helligkeit (in Nits)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Signalfrequenz	53.5~66.0 KHz(H) / 49~77 Hz(V)
Reaktionszeit (GTG)	14ms
Sichtwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-Glare
Touchscreen	Non-touch



ALL IN ONE PC

PRO 24X 10M

PRO 24X 10M-051DE

Displayfarben	16.7M
GPU1 Hersteller	N/A
GPU1 Marketing-Name	N/A
GPU1-Nummer	UMA
Arbeitsspeichergröße	8GB(8GB*1)
Arbeitsspeicher-Art	DDR4 SDRAM
Arbeitsspeichergeschwindigkeit	1333(2666)MHz
Modul-Art	SO-DIMM
Gesamtanzahl der Arbeitsspeicher-Steckplätze	2
Anzahl der freien Arbeitsspeicher-Steckplätze	1
Maximale Kapazität	Max 32GB
SSD-Schnittstelle	PCIe GEN3x4 NVMe
SSD-Formfaktor	M.2-2280 M-KEY
SSD-Konfiguration	256GB*1
SSD-Größe	256GB
HDD1-Schnittstelle	N/A
HDD1-Formfaktor	N/A
HDD1-Größe	N/A
HDD1-RPM-Angabe	N/A
ODD-Art	N/A
ODD-Höhe	N/A
Gesamtanzahl der mSATA-Schnittstellen	NA
Anzahl der freien mSATA-Schnittstellen	0
Gesamtanzahl der M.2-Schnittstellen	1
Anzahl der freien M.2-Schnittstellen	0
Gesamtanzahl der 2,5"-Laufwerkschächte	1
Anzahl der freien 2,5"-Laufwerkschächte	1
Gesamtanzahl der 3,5"-Laufwerkschächte	NA
Anzahl der freien 3,5"-Laufwerkschächte	0
Audio-Chipsatz	Realtek ALC887
Audio-Art	7.1 Channel HD Audio
LAN	Realtek RTL8111H
WLAN	INTEL/9462.NG.WG.NV
WLAN-Version	802.11ac 1x1+BT
Bluetooth-Version	5
PS/2	NA
RJ45	2
COM Port	NA
VGA-Ausgang	NA
DVI-D-Ausgang	NA
HDMI-Ausgang	1x (v1.4)
HDMI in	NA
DisplayPort-Ausgang	NA
mini DisplayPort-Ausgang	NA
Mic-in	1
Headphone-out	1
Headphone-out (HiFi / SPDIF)	NA
Mic-in/Headphone-out combo	NA
Verschluss-Art	Kensington
Card reader	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	2
USB 2.0 Typ-A	NA



ALL IN ONE PC

PRO 24X 10M

PRO 24X 10M-051DE

USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 2 Typ-A (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C (R)	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A (R)	2
USB 2.0 Typ-C (R)	NA
USB 2.0 Typ-A (R)	2
AC Adapter Output	90W
Battery	N/A
Battery Whrs	N/A
Neigungsjustierung	15 / -5
Adjustment (Swivel)	N/A
Höhenjustierung	N/A
Adjustment (Pivot)	N/A
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)	21.2 x 6.69 x 15.75
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)	538.44 x 169.96 x 399.96
Product Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
Product Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
Inside Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	25.67 x 8.74 x 19.49
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	652 x 222 x 495
Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (inch)	N/A
Outer Carton Dimension with Holder (WxDxH) (mm)	N/A
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch)	N/A
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	N/A
Nettogewicht (kg)	4.442
Nettogewicht (lbs)	9.79
Bruttogewicht (kg)	6.46
Bruttogewicht (lbs)	14.24
Operating, Storage Temperature	0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C
Operating, Storage Humidity	0% ~ 85%;0% ~ 90%
Regulatory Compliance	FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick)
Stromkabel	1
Schnellanleitung	3
Warranty Card	2
AC Adaptor	1
User Manual	N/A
VESA Mount kit	N/A
Garantie	24M