

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 1059/2010 DER KOMMISSION vom 28. September 2010

Name oder Marke des Herstellers	SMEG
Produktkennzeichnung	STL42324DE
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	13
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++
Jahresenergieverbrauch in kWh/Jahr basierend auf 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Gerätes ab.	232 kWh/Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus	0.810 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0.50 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.80 W
Jahreswasserverbrauch in Litern/Jahr basierend auf 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art und Nutzung des Gerätes ab.	2380 l
Das Standardprogramm ECO ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung von normal verschmutztem Geschirr geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.	ECO
Programmdauer im Standardreinigungszyklus	240 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5 min
Luftschallemissionen	45 dB(A) re 1pW
Installation	Vollintegrierbar/Einbau
SmegConnect	Nein

Dienstag, 31. März 2020

STL42324DE

Produktfamilie: Geschirrspüler
Breite: 60 cm
Höhe: 82 cm
Installation: Vollintegrierbar/Einbau
Anzahl der Besteckebenen: 2
Motor: Inverter
EAN-Code: 8017709287641



Programme / Funktionen

Anzahl der Programme: 5
Spültemperaturen: 50°, 65°, 70°
Einweichen, ECO, Normal, Nacht (-2 dB), Ultraclean

Optionen

Funktion FlexiZone ½ Beladung: nein

Körbe

Farbe der Geschirrkörbe: Grau
Farbe der Korbeinsätze: Grau
Korbgriffe: Kunststoff für Ober-/Unterkorb
Oberkorb: Mit festen Tellerträgern
Höhenverstellung des Oberkorbes: Auf 3 Ebenen
Max. Tellerdurchmesser für Oberkorb: 23,5 cm
Unterkorb: Mit einfach klappbaren Tellerträgern

Unterkorb mit Anti-Tropfeneinsätzen
Max. Tellerdurchmesser für Unterkorb: 30 cm
Farbe der inneren Komponenten: Blau

Technische Eigenschaften

Bedienelemente: Elektronisch
TFT-Grafik Programmanzeige: Symbole
Salz-Nachfüllanzeige: LED
Klarspüler-Nachfüllanzeige: LED
LED für Programmende: Akustisches Signal
Spülsystem: Orbital
3. Spülebene oben: 1-fach
Wasserenthärter: Elektronisch regelbar
Wasserschutzsystem: Totaler Aquastop
Wasserzulauf: Kalt-/Heißwasser bis max. 60°C -
Energieeinsparung mit Heißwasser von bis zu 35%
Maximale Wasserhärte: 100°fH;58°dH
Trocknungssystem: Natürliche Kondensationstrocknung
EnerSave (automatischer Türöffnung bei Programmende)
Wrasenschutz: Selbstklebende Schutzfolie
Material des Bottichs: Edelstahl
Material des Filters: Edelstahl
Integrierter Durchlauferhitzer
Türscharniersystem: Sliding FlexiFit für feste oder gleitende
Türmontage
Mögliches Gewicht der Möbelfront min./max: 2 - 11 kg
Regulierbare Höhe der Stellfüße: + 70 mm (820 bis 890 mm)

Tiefe des Geschirrspülers bei geöffneter Gerätetür: 1146 mm
Hinterer Stellfuß von vorne höhenregulierbar
Obere Abdeckung: Kunststoff

Leistung / Energielabel

Nennkapazität in Standardgedecken: 13

Energieeffizienzklasse: A+++

Luftschallemission: 45 dB(A) re 1pW

Energieverbrauch im Standardprogramm ECO: 0,81 kWh

Wasserverbrauch im Standardprogramm ECO pro Zyklus: 8,5 l

Jährlicher Energieverbrauch (AEC): 232 kWh/Jahr

Jährlicher Wasserverbrauch (AWc): 2380 l

Standardprogramm: ECO

Programmdauer im Standardreinigungszyklus: 240 min

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W

Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand: 0,8 W

Dauer des unausgeschalteten Zustands: 5 min

Elektrischer Anschluss

Elektrische Gesamtanschlusswert: 1800 W

Länge des Netzkabels: 140 cm

Absicherung: 10 A

Spannung: 220-240 V

Verbindungstyp: Monophase

Frequenz: 50 Hz

Accessories not included



KIT6CXF

Classic aesthetics stainless steel panel with 14 mm. handle. Can be fitted on the fully integrated dishwashers with Flexifit hinges. It is not possible to install it on the models with stainless steel panel



KITGH

Kit glass holder. It has to be fitted on the first basket but only if there are foldable racks



KITPL60B

Toekick Kit in White colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60N

Toekick Kit in Black colour with adjustable height and deepness. Can be installed over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.

KITPL60X

Toekick Kit in Stainless Steel with adjustable height and deepness. Can be fitted over all the fully integrated and underbench models with variable fulcrum or flexifit hinges.



KITPLV2

Kit extension for dishwasher and washing machine: length mt. 2

