

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

| |
|---|
| Marke: Siemens |
| Modellkennung: LC68KPP60 |
| Jährlicher Energieverbrauch: 27,9 kWh/annum |
| Energieeffizienzklasse: A+ |
| Fluiddynamische Effizienz: 36,4 |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz: A |
| Beleuchtungseffizienz: 81 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse: A |
| Fettabscheidegrad: 86,2 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad: B |
| Luftstrom bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 280,0 m ³ /h / 480,0 m ³ /h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 820 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb: 43 dB / 57 dB |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe: 67 dB |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,00 W |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand: 0,26 W |

iQ500
LC68KPP60
LC68KPP60 Schwarz
Wand-Esse, 60 cm
Schräges-Design
Schwarz mit Glasschirm

A+



Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 57 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323
 Nettogewicht (kg) : 19,118
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 480
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 580
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 420
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 820
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 Geruchsfilter : Nein
 Art der Luftführung : Umrüstbar
 Delay Shut off modes : 10M
 Sonderzubehör : LZ00XXP00, LZ10AKA00, LZ10AKR00, LZ10AKS00, LZ10AKT00, LZ10AKU00, LZ10AXC50, LZ10AXK50, LZ10AXL50, LZ56200
 Art der Lampen : LED
 Art des Fettfilters : Kassette
 Anschlusswert (W) : 163
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage
 Gehäusematerial : Glas, lackiert
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Abmessungen des Gerätes, mit Kamin (falls vorhanden) (in) : / x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 27.16 x 29.13 x 40.15
 Nettogewicht (lbs) : 42
 Bruttogewicht (lbs) : 65
 Lage des Gebläses : Motor im Gehäuse
 Rückstauklappe : Ja
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 455 x 592 x 499
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 690 x 740 x 1020
 Nettogewicht (kg) : 19,118
 Bruttogewicht (kg) : 30,0

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ56200 | CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ10AXL50 | Kanalverlängerung 1500 mm |
| LZ10AXK50 | Kanalverlängerung 1000 mm |
| LZ10AXC50 | CleanAir Umluftmodul |
| LZ10AKU00 | Starterset für Umluftbetrieb |
| LZ10AKT00 | Starterset für kaminlosen Betrieb |
| LZ10AKS00 | Starterset regenerierbar für Umluftbetr. |
| LZ10AKR00 | Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.) |
| LZ10AKA00 | Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf) |
| LZ00XXP00 | CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar |



4 242003 760949

iQ500
LC68KPP60
LC68KPP60 Schwarz
Wand-Esse, 60 cm
Schrägessen-Design
Schwarz mit Glasschirm

Ausstattung

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 27.9 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB

Bauform:

Design:

Betriebsart und Leistung:

Betriebsart / Bedienung:

Leistung:

Umwelt und Sicherheit:

Komfort:

Maße:

Technische Informationen:

- Wand-Esse
- 60 cm
- Schwarz
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Boost-Funktion
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung
- PowerBoost Stellung
- touchControl-Bedienung
- Elektronische Steuerung
- touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment Anzeige
- touchControl-Bedienung für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit 2x7-Segment Anzeige
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Dimm-Funktion
- softLight
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 230 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Randabsaugung
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Filterabdeckung aus Glas

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 480 m³/h
- Intensivstufe 820 m³/h
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 480 m³/h
- Max. Lüfterleistung 480 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 480 m³/h, Intensivstufe 820 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Max. Förderleistung: 820 m³/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb: 420 m³/h
- Intensivstufe: 580 m³/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
- max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Anschlusswert: 163 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 592 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 592 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 455 mm x 592 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1120 x 592 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460 x 592 x 499 mm - Montage auf Innenkanal

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
LC68KPP60
LC68KPP60 Schwarz
Wand-Esse, 60 cm
Schräggessen-Design
Schwarz mit Glasschirm

Maßzeichnungen

